



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - TRIPHASÉS

# PW 150/21 TRI - TRI XR PW 160/26 TRI - TRI XR PW 200/21 TRI - TRI XR PW 160/30 TRI - TRI XR PW 200/30 TRI - TRI XR

## GAMME PRO

PRESSION

150÷200  
bars

DÉBIT

1300÷1800  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

6,4÷12,5  
kW

### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

### UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

INDUSTRIE LOURDE

### INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



MSC™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS

### SPÉCIFICATIONS



POMPE À PISTONS AVEC CULASSE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE



STRUCTURE ROBUSTE, ANTICHOC, CAPOT DE CHÂSSIS EN ACIER



MOTEUR ÉLECTRIQUE SANS ENTRETIEN, REFROIDI PAR AIR ET DOTÉ DE PROTECTION THERMIQUE

## DONNÉES TECHNIQUES

Code		<b>PW 150/21 TRI</b> IDAF40799	<b>PW 160/26 TRI</b> IDAF40801	<b>PW 200/21 TRI</b> IDAF40800	<b>PW 160/30 TRI</b> IDAF40802	<b>PW 200/30 TRI</b> IDAF40803
Code		<b>PW 150/21 TRI XR</b> IDAF50799	<b>PW 160/26 TRI XR</b> IDAF50801	<b>PW 200/21 TRI XR</b> IDAF50800	<b>PW 160/30 TRI XR</b> IDAF50802	<b>PW 200/30 TRI XR</b> IDAF50803
<b>PERFORMANCES</b>						
Pression	bars/Mpa	150/15	160/16	200/20	160/16	200/20
Débit	l/h	1300	1600	1300	1800	1800
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,8	3-400-50/18	3-400-50/16,4	3-400-50/21,3	3-400-50/23
Puissance absorbée	kW	6,4	8,8	8,1	10,9	12,5
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Poids	Kg	80	85	85	98	115
Heures maxi/jour	h	6	6	6	6	6

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020  
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40160  
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49997  
BUSE (POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: UGLN02314  
BUSE (POUR 160/26)



RÉFÉRENCE: UGLN02303  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN21219  
BUSE BASSE PRESSION  
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN02314  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN75267  
BUSE BASSE PRESSION  
(POUR 160/30-200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN75314  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: TBAP40062  
TUYAU FLEXIBLE 15 m  
(POUR 150/21-200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40014  
TUYAU FLEXIBLE 15 m  
(POUR 160/26-160/30-200/30)



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911  
LANCE HYDROBROSSE  
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: RCIN10810  
RACCORDS DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: TBAP23853  
DÉBOUCHE CANALISATION  
10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406  
DÉBOUCHE CANALISATION  
(SANS BUSE)20 m



RÉFÉRENCE: LCPR40133  
LANCE ROTABUSE  
(POUR 160/26-200/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40134  
LANCE ROTABUSE  
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40131  
LANCE ROTABUSE  
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: LCPR40132  
LANCE ROTABUSE  
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: NSCP 210  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE FÛT 210 l



RÉFÉRENCE: NSCP 5  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE 4 X 5 l



RÉFÉRENCE: KTRI29366  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE



RÉFÉRENCE: SPID24939  
BALAI-BROSSE PRO 70 cm  
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR14860  
KIT SABLAGE Ø 1,7 (POUR  
200/21)



RÉFÉRENCE: PRCH00065  
SAC DE SABLE 50 Kg



RÉFÉRENCE: KTRI40342  
KIT ENROULEUR DE TUYAU  
(POUR 150/21-200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40343  
KIT ENROULEUR DE TUYAU  
(POUR 160/26-160/30-200/30)

