



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

PW-H 180/13 TRI - TRI X PW-H 180/14 TRI - TRI X

GAMME PRO PRO-INTENSIF

PRESSION

180
bars

DÉBIT

800÷850
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSCTM
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H180/13 TRI	PW-H180/13 TRI X	PW-H180/14 TRI	PW-H180/14 TRI X
Code		IDAC40952	IDAC50952	IDAC40650	IDAC50650
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	40-180/4-18	40-180/4-18
Débit	l/h	450-800	450-800	400-850	400-850
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Puissance thermique chaudière	kW	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir fioul	l	25	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	120	120	140	140
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN49986
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR
180/13 TRI-180/14 TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP44379
FLEXIBLE H.P. 20 m (POUR
180/13 TRI X-180/14 TRI
X)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
ENROULER (POUR TRI X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m (POUR
RALLONGE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: POIG00005
POIGNÉE AVEC
RACCORD RAPIDE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE 4 X 5 l



RÉFÉRENCE: NSCP 210

NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l



RÉFÉRENCE:
ROTA00041 (POUR 180/13)
ROTA00043 (POUR 180/14)

LANCE ROTABUSE MAX
60°C



RÉFÉRENCE:
LANC12988 (70 cm)
LANC12989 (90 cm)
LANC12990 (120 cm)

LANCE SIMPLE + POIG1



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116(50 cm)

LANCE DOUBLE (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: AVTB39124

ENROULEUR AUTO 20 m
NU (SANS PIVOT) TAMBOUR
ABS / STRUCTURE INOX

